

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY
--------------------------------	---------------------------

Składając ofertę na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na:

Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych wraz z uzupełnieniem nawierzchni w ich obrębie w droga woj. nr 226 w m. Mierzeszyn.

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Wpust deszczowy nr 1 i 2					
Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm wraz z podbudową gr. 25cm $6 \times 6 - 2 \times (0,6 \times 0,4) = 35,52$	m ²	35,52		
2	Wywóz gruzu wraz z utylizacją $35,52 \times 0,37 = 13,14$	m ³	13,14		
3	Regulacja wysokościowa kratki ściekowej wpustu ulicznego nr 1	szt.	1,00		
4	Wymiana kratki ściekowej wpustu ulicznego nr 2	szt.	1,00		
5	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr.12 cm	m ²	35,52		
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m ²	35,52		
7	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 6cm KR 3	m ²	35,52		
8	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC11S gr. 4cm KR 3	m ²	35,52		
9	Frezowanie nawierzchni na gł. 8 cm	m ²	6,00		
10	Ułożenie siatki przeciwspekaniowej	m ²	6,00		
11	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 4cm KR 3	m ²	6,00		
12	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC11S gr. 4cm KR 3	m ²	6,00		
Wartość netto - wpust deszczowy nr 1 i 2					
Wpust deszczowy nr 3					
1	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm wraz z podbudową gr. 15cm $3 \times 2 - 0,6 \times 0,4 = 5,76$	m ²	5,76		
2	Wywóz gruzu wraz z utylizacją $5,76 \times 0,27 = 1,56$	m ³	1,56		

Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych wraz z uzupełnieniem nawierzchni w ich obrębie w droga woj. nr 226 w m. Mierzeszyn.

3	Regulacja wysokościowa kratki ściekowej wpustu ulicznego nr 3	szt.	1,00		
4	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr.15 cm	m ²	5,76		
5	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 6cm KR 3	m ²	5,76		
6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC11S gr. 4cm KR 3	m ²	5,76		
Wartość netto - wpust deszczowy nr 3					
Wpust deszczowy nr 4					
1	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm wraz z podbudową gr. 15cm $3,2 \times 3 - 0,6 \times 0,4 = 9,36$	m ²	9,36		
2	Wywóz gruzu wraz z utylizacją $9,36 \times 0,27 = 2,53$	m ³	2,53		
3	Wymiana kratki ściekowej wpustu ulicznego nr 4	szt.	1,00		
4	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr.15 cm	m ²	9,36		
5	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 6cm KR 3	m ²	9,36		
6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC11S gr. 4cm KR 3	m ²	9,36		
Wartość netto - wpust deszczowy nr 4					
Wpust deszczowy nr 5					
1	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm wraz z podbudową gr. 15cm $3 \times 2 - 0,6 \times 0,4 = 5,76$	m ²	5,76		
2	Wywóz gruzu wraz z utylizacją $5,76 \times 0,27 = 1,56$	m ³	1,56		
3	Regulacja wysokościowa kratki ściekowej wpustu ulicznego nr 5	szt.	1,00		
4	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr.15 cm	m ²	5,76		
5	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 6cm KR 3	m ²	5,76		
6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC11S gr. 4cm KR 3	m ²	5,76		
Wartość netto - wpust deszczowy nr 5					
Wpust deszczowy nr 6					
1	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm wraz z podbudową gr. 15cm $6,8 \times 1,5 - 0,6 \times 0,4 = 9,96$	m ²	9,96		
2	Wywóz gruzu wraz z utylizacją $9,96 \times 0,27 = 2,69$	m ³	2,69		
3	Regulacja wysokościowa kratki ściekowej wpustu ulicznego nr 5	szt.	1,00		

4	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr.15 cm	m ²	9,96		
5	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 6cm KR 3	m ²	9,96		
6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC11S gr. 4cm KR 3	m ²	9,96		
Wartość netto - wpust deszczowy nr 6					
Odtworzenie nawierzchni wraz z wykonaniem studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej					
1	Zagęszczenie podłoża 2,5 x 3 = 7,5	m ²	7,50		
2	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr.12 cm	m ²	7,50		
3	Wykonanie podbudowy z Kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²	7,50		
4	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm wraz z podbudową, z wywozem i utylizacją	m ²	8,00		
5	Wykonanie wykopu wraz z wywozem urobku w celu połączenia istniejącego przerwanego kolektora kanalizacji deszczowej	m ³	9,00		
6	Połączenie istniejącego przerwanego kolektora kanalizacji deszczowej z włączeniem do studni rewizyjnej DN 1000 mm z rur PCV -S SDR 34 Dn 250	mb	6,00		
7	Odtworzenie konstrukcji nawierzchni po wykonaniu połączenia kolektora j. w. zasyпка, konstrukcja podłoża z kruszywa naturalnego wraz z konstrukcją podbudowy i nawierzchnia bitumiczna (wiążąca - 6 cm, ścieralna 4 cm	m ²	8,00		
8	Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1000 mm wraz z wykopem o gł. 3m	szt.	1,00		
9	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 6cm KR 3	m ²	7,50		
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC11S gr. 4cm KR 3	m ²	7,50		
Wartość netto - odtworzenie nawierzchni wraz z wykonaniem studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej					
Ogółem cena ofertowa (bez podatku VAT)					
VAT 23 %					
Ogółem cena ofertowa (z podatkiem VAT)					

Słownie złotych wartość brutto ogółem:

(.....
.....)

_____ dnia __.__.2017 r.

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)